

Udfaldskrav og materialevalg

Ved valg af materialer til anvendelse i muret byggeri skal der indledningsvis og under projekteringen tages hensyn til en række faktorer, herunder de fugtpåvirkninger, som murværket forventes udsat for såvel under opmuringen, som når det er blevet en del af den færdige bygning. Det skal ske for at sikre, at det færdige murværk er i overensstemmelse med de forventninger og aftaler, der gør sig gældende ved byggeriets start.

Udfaldskrav

Bygherren skal på et så tidligt tidspunkt som muligt – og så detaljeret og så godt som muligt – oplyses om, hvordan den færdige murværksoverflade vil komme til at se ud, således at forventningerne hertil afstemmes så præcist som muligt. Dette kan eventuelt gøres ved hjælp af opmuring af en prøvemur eller et prøvefelt som omtalt yderligere i Udførelse, Udfaldskrav og prøvefelt eller ved hjælp af referencer til andet byggeri i form af fotos, en besigtigelse eller lignende.

Fastlæggelsen af udfaldskrav, dvs. fastlæggelsen af kravene til, hvordan resultatet skal "falde ud" med henblik på både funktion, styrke, stabilitet og sikkerhed og med henblik på murværkets æstetiske fremtoning – dets udseende – skal tage udgangspunkt i, at murværket skal bedømmes som en helhed. Der skal vælges sten, forbandt og fugeudformning, og valget af farver og struktur i både sten og fuge vil være afgørende for det visuelle udtryk. Variationer i farver og størrelser forekommer naturligt i både sten og mørtel, ligesom håndværksmæssig bearbejdning og vejrlig sætter præg på både farve og overflade, og dette skal der også være taget højde for, når udfaldskravet fastlægges.