



KALK®

- Build lasting culture

Ydeevnedeklaration 2023-10

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: Rødvig Juramørtel Kh 20/80/475, type G, kornstørrelse 0-2 mm		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Rødvig Juramørtel Kh 20/80/475, type G, kornstørrelse 0-2 mm		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og renovering: Murermørtel til anvendelse i bærende og ikke-bærende murværk udvendigt og indvendigt		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: KALK A/S Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge Tlf. 56503000 E-mail: info@kalk.dk www.kalk.dk		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Dancert		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk Specifikation
Blandingsforhold: Hydratkalk Hydraulisk Kalk (NHL5) Kvartssand	20 kg 80 kg 475 kg	DS/EN 998-2:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-2:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-2:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-2:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	DS/EN 998-2:2016
Holdbarhed	Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX4	
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-2:2016
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Rasmus Jørgensen - CEO 1. september 2023		

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level





KALK®

- Build lasting culture

Supplerende oplysninger		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	> 2,0 MC (N/mm ²)	DS/EN 1052-11 efter 90 dage
Vedhæftningsstyrke f_{xk1} MPa	0,15 (MPa)	Tabelværdi DS/INF 167

CE mærkning

CE

2004

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge

DoP-2023-10

DS/EN 998-2:2016

Rødvig Juramørtel Kh 20/80/475
Type G
Kornstørrelse 0-2 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og reovering:
Murermørtel til anvendelse i
bærende og ikke-bærende
murværk udvendigt og indvendigt

Ydeevnedeklaration

og CE-mærke:

Se www.kalk.dk



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

CE